

1760DGT
multímetro digital automotivo

CE

DADOS TÉCNICOS

RPM (tacómetro):

Para motores de 2 e 4 cilindros

RPM4 600 - 4000 RPM

RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)

RPM2/DIS 300 - 4000 RPM

RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)

Dwell angle: 4-8 CYL

DC voltagem: 400mV-4/40/400/1000V

AC voltagem: 4/40/400/700V

DC corrente: 40/400mA-4/20A

AC corrente: 40/400mA-4/20A

Resistência: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ

Capacidade: 40/400nF-4/40/100μF

Frequência: 5/50/500Hz-50/500-10MHz

Ciclo trabalho: 0.1 % - 99.9%

Amplitude: 1 - 10ms

Teste Diodo: Test current 0.3mA

Continuidade: <150Ω - Teste de corrente <0.3mA

Display: Alto-contraste, backlit 4-dígitos LCD

Overvoltage: Categoria II 1000V

Desliga automaticamente: 30 minutos

Fonte: 1 9V bateria (inclusa)

braçadeira indutiva (inclusa)

2 pontas (inclusas)

Estojo em pano macio (incluso)

Manual operacional



	art.	
017600005	1760DGT	1,1