

**Alicates universais**

DIN ISO 5746



03 06 180

alicate cromado, cabos isolados com capas de componentes múltiplos, testado de VDE

IEC 60900DIN EN 60900



03 06 180 T

alicate cromado, cabos isolados com capas de componentes múltiplos, testado de VDE, com olhal de fixação isolado integrado para colocação de um dispositivo de segurança anti-queda

IEC 60900DIN EN 60900



03 07 200

alicate cromado, cabos com isolamento de imersão, testado de VDE

IEC 60900DIN EN 60900







- Descrição

- Com zonas de pegar para material plano e redondo para emprego variado
- Com gumes para fio macio e duro
- Gumes compridos para cabos mais grossos
- Gumes adicionalmente temperados indutivamente, dureza de afiações aprox. 60 HRC
- Aço especial para ferramentas, forjado e temperado em óleo múltiplas vezes

Modelo 03 06 180 T :

- Alicates com olhal de fixação isolado integrado para colocação de um dispositivo de segurança anti-queda

Artigo nº	EAN 4003773-								
		Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm <sup>2</sup>	mm	mm	g	
03 06 160	021902	3,10	2,00	10,00	16,00	160	228		
03 06 180	021926	3,40	2,20	12,00	16,00	180	264		
03 06 200	033776	3,80	2,50	13,00	16,00	200	326		
03 06 180 T	081395		3,40	2,20	12,00	16,00	180	271	

Artigo nº	EAN 4003773-	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm <sup>2</sup>	 mm	 g
03 07 160	015307	3,10	2,00	10,00	16,00	160	254
03 07 180	015314	3,40	2,20	12,00	16,00	180	285
03 07 200	015321	3,80	2,50	13,00	16,00	200	339
03 07 250	015345	3,80	2,50	15,00	25,00	250	597

Para esclarecimento das classes de fios



Reservado alterações técnicas e erros