

0 601 9K7 000 – GTB 18V-45

| | |
|---|---------------|
| Referência | 0 601 9K7 000 |
| Código de barras | 4059952581132 |
| 1 clipe para cinto, 1 suporte de pontas | ✓ |
| 1 ponta de aparafusar PH 2 | ✓ |
| Caixa de cartão | ✓ |



Dados técnicos

Descrição

| | |
|---|--|
| Trabalhos de construção | Construção |
| Sem fio/com fio | Sem fio |
| Dimensões da ferramenta (largura) | 56 mm |
| Dimensões da ferramenta (comprimento) | 261 mm |
| Dimensões da ferramenta (altura) | 193 mm |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 266 x 287 x 97 mm |
| Tensão da bateria | 18,0 V |
| Nível sonoro | O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= 3 dB. |

Dados técnicos

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Binário máx. (macio) | 5.2 Nm |
| Binário máx. (duro/macio) | 6 Nm |
| Nº de rotações em vazio | 0 – 4.500 r.p.m. |
| Encaixe para o acessório | 1/4" Sextavado Uni |
| Peso sem bateria | 0.95 kg |

Diâmetro do parafuso

| | |
|----------------------|------|
| Ø máximo do parafuso | 6 mm |
|----------------------|------|



Informação de vendas

Posicionamento

- Aparafusadora com batente de profundidade com conforto do utilizador maximizado graças ao modo PowerSAVE e ao batente de profundidade retrátil

Benefícios para o utilizador

- O modo PowerSAVE aumenta significativamente o número de parafusos por carga de bateria
- Conforto adicional devido ao seu batente de profundidade retrátil para desaparafusar os parafusos mantendo-se a regulação da profundidade inalterada
- Manuseamento e conforto excelentes graças ao formato fino e ao peso inferior a 1 kg