

0 601 868 10G – GSR 12V-15

Referência	0 601 868 10G
Código de barras	4059952563862
2 baterias GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Carregador GAL 12V-20 Professional	✓
Conjunto de 10 pontas de aparafusar	✓
Mala de transporte	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Construção em metal Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	53 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	169 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	178 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	277 x 301 x 94 mm
Âmbito de aperto, mín.	1,0 mm
Âmbito de aperto, máx.	10,0 mm
Capacidade da bateria	2,0 Ah
Peso com bateria incluída	1,0 kg
Tipo de bateria	Tecnologia
Nível de pressão sonora	70 dB(A)
Nível de potência sonora	80 dB(A)
Incerteza K	3 dB
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 70 dB(A); nível de potência sonora 80 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Dados técnicos


Binário (suave/duro/máx.)	15/30/- Nm
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade / 2.ª velocidade)	0 – 400 / 0 – 1.300 r.p.m.
Amplitude de aperto da bucha, mín./máx.	1 / 10 mm
Tensão da bateria	12,0 V
Escalões do binário	1

Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	19 mm
Ø máximo de perfuração aço	10 mm

Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	7 mm
----------------------	------



Informação de vendas

Posicionamento

- Aparafusadora/berbequim compacta e com um desempenho equilibrado na categoria de 12 V da Bosch

Benefícios para o utilizador

- O binário de 30 Nm e a velocidade de 0-1300 rpm proporcionam uma combinação ideal de potência e tamanho
- A compactidade permite melhor manuseamento e torna-o a escolha ideal para trabalhos em locais apertados e acima da cabeça do utilizador
- A proteção eletrónica das células evita situações de sobrecarga, sobreaquecimento e descarga completa