

0 611 2A3 000 – GBH 2-26

Material number	0 611 2A3 000	0 611 2A3 001
EAN	3165140859127	3165140859134
Batente de profundidade 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Conjunto de 5 brocas SDS plus-5 (5/6/6/8 /10 mm) 2 607 019 927		✓
Mala de transporte	✓	✓
Pano para o martelo	✓	✓
Punho adicional 2 602 025 141	✓	✓
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	357 x 448 x 116 mm	360 x 446 x 113 mm



Dados técnicos

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	830 W
Energia de impacto	2,7 J
Número de impactos às rotações nominais	0 – 4.000 i.p.m.
Rotação nominal	0 – 900 r.p.m.
Peso	2,7 kg
Dimensões da ferramenta (largura)	83 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	377 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	210 mm
Porta-ferramentas	SDS-plus



Alcance de perfuração

Diã. de perfuração betão, brocas para martelo	4 – 26 mm
Gama apl. otim. betão, brocas para martelo	8 – 16 mm
Ø de perfuração em betão com brocas de coroa oca	68 mm
Diâmetro máx. de perfuração alvenaria, brocas de coroa	68 mm
Diâmetro máx. de perfuração em metal	13 mm
Ø máx. de perfuração madeira	30 mm

Informação de vendas

posicionamento

- Martelo perfurador versátil para utilização diária na categoria SDS-plus

Benefícios para o usuário

- Proporciona uma energia de impacto de 2,7 J para perfuração rápida e elevado desempenho de cinzelagem
- Componentes de alta qualidade asseguram robustez, fiabilidade e uma vida útil longa
- O modo de cinzel opcional permite a utilização numa vasta gama de aplicações

outras características

- Esfera de articulação para evitar ruturas do cabo
- Porta-escovas rotativo para uma potência constante na rotação à direita e à esquerda
- Embraiagem de segurança contra sobrecarga para proteção do utilizador e da máquina
- Rotação reversível direita/esquerda para libertar brocas encravadas
- Regulação contínua das rotações para furar com precisão
- Botão de bloqueio para um trabalho contínuo e sem fadiga