

0 601 5A0 300 – GHO 18V-LI

Referência	0 601 5A0 300
Código de barras	3165140643870
Divisória para L-BOXX para ferramenta e carregador	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	170 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	279 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	178 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	353 x 445 x 240 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 79 dB(A); nível de potência sonora 90 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Peso sem bateria	1.5 kg
Subdivisão de categorias de produto	Plaina sem fio

Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	14.000 r.p.m.
Profundidade de aplainação	0 mm
Profundidade do rebaixo, desde	0 mm
Profundidade de abatimento, até	8 mm
Profundidade do rebaixo	0 – 8 mm
Largura máx. de aplainação	82 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	79 dB(A)
Nível de potência sonora	90 dB(A)
Incerteza K	3 dB



Informação de vendas

Posicionamento

- Desempenho sem fio impressionante na categoria de 18 V

Benefícios para o utilizador

- Regulação contínua da espessura das aparas até 1,6 mm para um avanço rápido e ininterrupto do trabalho
- Equipada com lâminas reversíveis de metal duro duradouras ultra-afiadas para resultados precisos e de alta qualidade nas superfícies
- Design leve para um manuseamento fácil e confortável