

0 601 57A 900 – GKS 85 G

Referência	0 601 57A 900
Código de barras	3165140607902
1 disco de serra circular, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 2 608 640 725	✓
Adaptador de aspiração n.º de peça de substituição 1 619 P01 627	✓
Chave sextavada WAF 5 n.º de peça de substituição 1 907 950 006	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	350 x 450 x 300 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 92 dB(A); nível de potência sonora 103 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Subdivisão de categorias de produto	Serra circular manual



Dados técnicos

Potência de entrada nominal	2.200 W
Nº de rotações em vazio	5.000 r.p.m.
Peso	7,8 kg
Ø interior do disco de serra	30 mm
Diâmetro do disco de serra	235 mm
Compatível com guide rail	sim

Profundidade de corte

Capacidade de corte máx. em madeira (90°)	85 mm
Capacidade de corte máx. em madeira (45°)	65 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	92 dB(A)
Nível de potência sonora	103 dB(A)
Incerteza K	3 dB



Informação de vendas

Posicionamento

- Serra circular de alta potência: para cortes até 85 mm e compatibilidade com calhas de guia

Benefícios para o utilizador

- Motor de alto desempenho com 2200 W para cortes até 85 mm
- Cortes a direito e longos altamente precisos graças ao sistema de calhas de guia da Bosch compatível
- A melhor vista da linha pontuada em qualquer momento é possível graças a um defletor de aparas otimizado e a um soprador turbo