

0 601 626 001 – GOF 1250 CE

Referência	0 601 626 001
Código de barras	3165140690065
Adaptador para manga de copiar n.º de peça de substituição 2 610 991 370	✓
Batente paralelo com ajuste de precisão 2 607 001 387	✓
Chave de bocas 19 mm n.º de peça de substituição 1 907 950 511	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
Pinça de fixação com porca de capa de 8 mm 2 608 570 102	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 440 x 257 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 78 dB(A); nível de potência sonora 100 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Dados técnicos

Encaixe para o acessório	6 – 8,0 mm
Nº de rotações em vazio	10.000 – 24.000 r.p.m.
Elevação máx. do cesto de fresar	60 mm
Ø manga de copiar	17,0 mm
Ø pinças	8 mm
Potência de entrada nominal	1.250 W
Peso	3,6 kg
Dimensões da ferramenta (largura)	370 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	170 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	270 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	78 dB(A)
Nível de potência sonora	100 dB(A)
Incerteza K	3 dB



Informação de vendas

Posicionamento

- Prática fresadora de imersão

Benefícios para o utilizador

- Punho ergonómico concebido para várias posições confortáveis de agarre e excelente controlo da ferramenta
- Os incrementos de ajuste fino de 1/10 mm patenteados garantem a regulação ideal da profundidade
- O sistema único de bloqueio do veio permite a troca rápida dos acessórios

