

Referência	0 601 6B0 002
Código de barras	3165140909792
Caixa de cartão	✓
Chave de bocas 17 mm n.º de peça de substituição 2 609 110 438	✓
Pinça de fixação com porca de capa de 8 mm 2 608 570 134	✓



## Dados técnicos

### Designação

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	80 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	144 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	252 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	155 x 255 x 120 mm
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 71 dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= 3 dB.



### Dados técnicos

Voltagem da bateria	12,0 V
Nº de rotações em vazio	13.000 r.p.m.
Peso sem bateria	1.1 kg

### Informações sobre ruídos/vibrações

Nível de pressão sonora	71 dB(A)
Incerteza K	3 dB



## Informação de vendas

### Posicionamento

- A primeira tupa de perfilar profissional de 12 V do mundo com um design único para controlo perfeito

### Benefícios para o utilizador

- O formato inovador, peso reduzido e ponto de equilíbrio ideal estão otimizados para um manuseamento confortável e ergonómico
- O motor sem escovas e o sistema de 12 V garantem o corpo compacto
- Sem fio para a máxima manobrabilidade, conforto e liberdade ao fresar