

0 601 6B0 001 – GKF 12V-8

Referência	0 601 6B0 001
Código de barras	3165140909785
Chave de bocas 17 mm n.º de peça de substituição 2 609 110 438	✓
Fresa de arredondar, 3 mm 2 608 628 344	✓
Fresa de nivelar, 9,5 x 25,4 mm 2 608 628 346	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Pinça de fixação com porca de capa de 8 mm 2 608 570 134	✓



Dados técnicos

Designação

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	80 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	144 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	252 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 443 x 155 mm
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 71 dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Dados técnicos

Voltagem da bateria	12,0 V
Nº de rotações em vazio	13.000 r.p.m.
Peso sem bateria	1.1 kg

Informações sobre ruídos/vibrações

Nível de pressão sonora	71 dB(A)
Incerteza K	3 dB



Informação de vendas

Posicionamento

- A primeira tupa de perfilar profissional de 12 V do mundo com um design único para controlo perfeito

Benefícios para o utilizador

- O formato inovador, peso reduzido e ponto de equilíbrio ideal estão otimizados para um manuseamento confortável e ergonómico
- O motor sem escovas e o sistema de 12 V garantem o corpo compacto
- Sem fio para a máxima manobrabilidade, conforto e liberdade ao fresar