

Referência	0 615 994 04P
Código de barras	3165140609135
Chave sextavada	✓
Cone de regulação	✓
Fio-de-prumo	✓
Mala de transporte 1 600 A00 0LF	✓
Proteção da lente	✓
Régua de medição GR 500 Professional 0 601 094 300	✓
Tripé para construção civil BT 160 Professional 0 601 091 200	✓



## Dados técnicos


### Descrição

Trabalhos de construção

Construção Trabalhos paisagísticos e de jardinagem

### Dados técnicos

Unidade de medida	400 gon
Ampliação	20 x
Precisão de nivelamento	± 3,0 mm a 30 m
Raio de ação, valor	60 m
Alcance	60 m
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 54
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Peso aprox.	1.5 kg



## Informação de vendas

### Posicionamento

- Robusto e fiável – totalmente apropriado para o exterior

### Benefícios para o utilizador

- Ideal para a utilização no exterior graças a uma carcaça robusta com proteção contra pó e projeções de água (IP 54)
- Lente potente para uma imagem nítida do alvo
- Transporte seguro graças ao dispositivo de bloqueio para o compensador