

# Pistola de silicone a bateria

## DCG180Z

Pistola de silicone a bateria

Com sistema antigota. Sem baterias e sem carregador.



### Código EAN

0088381658645



### INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	3 Kg
Dimensões (CxLxA)	402 x 109 x 282 mm
Tipo de bateria	LXT
Tensão da bateria	18 V
Trabalho contínuo com uma bateria	480 cartuchos de 300 ml hrs
Velocidade variável (dial)	✓
Velocidade de alimentação	0 - 28 mm/seg
Emissão de vibração	2,50 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Pressão sonora	70,00 dB(A)
Potência sonora	80,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Força máx. de tração	5.000
Capacidade do cartucho	300 ml

### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Com o sistema antigota. O motor retrocede uns milímetros quando soltamos o gatilho, evitando assim que o cartucho de silicone continue a receber pressão.
- Nova pistola de silicone a bateria de lítio-ion de 18V. Muito cómoda para trabalhar, evitando o cansaço do operário em trabalhos contínuos.
- Design muito compacto e leve. Com punho revestido a elastómero para um cómodo aperto da máquina.
- Velocidade variável no interruptor e mediante regulador. Facilita o início da aplicação de silicone nos sítios mais delicados.
- Luz indicadora de sobrecarga. Evita a rotura do cartucho selante indicando da seguinte forma:
- Luz intermitente - A máquina está perto da sobrecarga.
- Luz fixa - A máquina está em sobrecarga. O circuito de sobrecarga apaga a força que a máquina está a realizar.
- O cartucho pode ser rodado 360° facilitando o trabalho em qualquer posição. Ajuste a boca do



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

196351-8

Kit fixação 300ml para o modelo



## ACESSÓRIOS

1911T4-0

Kit fixação de tubo 600ml



191P89-6

Conjunto de suporte de 400 ml de



195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



454223-6

Tampa de boquilha



## Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:



Folheto:

