

Rebarbadora 125mm 1900W

GA5093X01

Interruptor de alavanca.

Com travão elétrico e velocidade variável.



360° Imagem 360°



■ Código EAN

0088381771771

■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	2,9 Kg
Potência	1.900 W
Dimensões (CxLxA)	349 x 140 x 129 mm
Comprimento do cabo	4,0 m
Eletrónica constante	✓
Velocidade variável (dial)	✓
Inserção	M14
Rotações por minuto. (r.p.m)	2.800 - 11.500 Rpm
Sistema SJS	✓
Travão eléctrico	✓
Sistema anti arranque automático	✓
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	91,00 dB(A)
Potência sonora	99,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Diâmetro exterior do disco	125 mm
Diâmetro interior do disco	22,23 mm

■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Amoladora angular SJS II AFT de 125 mm e 1.900 W de velocidade variável, sistema anti-restart, travão eléctrico, arranque suave, interruptor de alavanca.
- Rendimento de refrigeração melhorado, proporcionando uma carcaça de pequeno diâmetro, fácil de manusear e uma menor produção de calor da máquina.
- Redução da produção de calor no induzido devida à utilização de chapas de aço de alta qualidade.
- Protetor de disco sem ferramentas com alavanca de estilo deslizante.
- SJS II (Super Joint System II)
- Tecnologia AFT (Active Feedback sensing Technology) para a redução de golpes, corta automaticamente a energia no caso de diminuição drástica e repentina da velocidade da roda.
- O protetor de disco pode ajustar-se e retirar-se deslizando a alavanca.
- Controle de velocidade constante.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

Disco abrasivo de rebarbar inox 125mm, protector de disco 125mm e punho antivibração.

162258-0

Punho antivibração



199710-5

Acessório de proteção para cortes de



B-56390

Disco abrasivo de rebarbar inox 125



Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:

