



Kit básico de chanfros AKFH 18-5 AS com 2 acumuladores ProCore 8 Ah

Biseladora sem fio até 5 mm com kit do utilizador

Potente biseladora sem fio com os melhores acessórios para a criação de um chanfro de 45°. Para a preparação ideal dos revestimentos subsequentes, para um trabalho flexível na oficina e na obra. Inclui dois acumuladores ProCORE 8 Ah AS e um carregador GAL 18V-160 AS.

N.º pedido: 7 138 05 63 00 0

Mais informação

- > Basta desembalar a máquina e começar a usar: a máquina está concebida para a produção de chanfros em materiais planos, chapas e recipientes, de arestas interiores e exteriores e de contornos.
- > Elevada capacidade de desbaste com pouco esforço e ajuste contínuo das rotações para diferentes materiais.
- > Ergonômico graças ao peso leve e ao design compacto.
- > Proteção abrangente do usuário graças ao arranque suave, ao bloqueio de religamento, à monitorização de bloqueio e à proteção eletrônica contra sobrecarga.
- > Alto desempenho e durabilidade graças ao motor PowerDrive sem escovas da FEIN.
- > Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- > A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- > A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- > Acumulador de íões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.

Envio

- ✓ 1 AKFH 18-5 AS com cabeçote porta-fresa de 45°
- ✓ 1 chave sextavada interior 4 mm
- ✓ 1 Embalagem de 10 un. de pastilhas amovíveis SX Chanfro para aplicação universal
- ✓ 2 packs de acumuladores ProCORE 18 V 8,0 Ah
- ✓ 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)
- ✓ 3 parafusos de aperto
- ✓ 1 chave de fendas Torx TX 15
- ✓ 1 Rolo de guia Ø 21,69 mm para chanfro de 45° e raio de 2,5 mm
- ✓ 1 carregador rápido GAL18 V-160 AS

Equipamento

- ✓ Arranque suave
- ✓ Blockierueberwachung
- ✓ Seleção de velocidade variável
- ✓ Bloqueio de religamento
- ✓ Proteção eletrônica contra sobrecarga



Aplicação

Utilização em trabalhos de montagem



Comprimento do chanfro com 5 mm a 45°



- ★ Adequado
- ★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Rotações sem carga	2 400 - 7 500 r.p.m.
Comprimento máx. do chanfro em 45°	5 mm
Altura máx. do chanfro em 45°	3,5 mm
Ângulo de chanfro	45°
Raio	1,2 / 2,5 mm
Revestimento da cabeça de fresagem	3x placa SX
Ø do prato de suporte	98 mm
Peso sem bateria	2,52 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA	85 dB
Incerteza de medição do valor medido KpA	3 dB
Nível de potência sonora LWA	96 dB
Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Valor de pico de som LpCpeak	100 dB
Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Valor de vibração 1 αhv 3 vias	3,1 m/s ²
Valor de vibração 2 αhv 3 vias	4,5 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido Kα	1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação

