



ASCS 6.3 Select

Parafusadeira de metal sem fio até 6,3 mm

Furadeira-parafusadeira sem fio com rotações otimizadas para parafusamentos em metal até ao diâmetro de parafuso de 6,3 mm.

N.º pedido: 7 113 11 63 00 0

Mais informação

- + 180 parafusamentos (em chapas de aço) com uma carga de bateria (6 Ah).
- + Desligamento eletrônico de torque para resultados precisos mesmo sem limitador de profundidade.
- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN, completamente encapsulado e protegido contra o pó com grau de eficiência 30% superior e máxima vida útil.
- + Testada para mais de 1 milhão de parafusamentos.
- + Mais de 1.000 ciclos de carga por bateria.
- + Peso extremamente reduzido.
- + Ergonomia ideal com empunhadura tipo pistola para uma pressão de contato elevada.
- + Potente até 30 Nm.
- + FEIN SafetyCell Technology. Protege a bateria e a máquina contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + Proteção abrangente do usuário graças ao proteção contra reaquecimento, à proteção eletrônica contra sobrecarga e ao freio.

Envio

- + 1 gancho para andaimes
- + 1 bit para parafusos sextavados tam. 8
- + 1 limitador de profundidade
- + 1 mala de ferramentas em plástico

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio HighPower

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA
Incerteza de medição do valor
medido KpA

73 dB

3 dB



FEIN

Interface sem fio	18 V	Nível de potência sonora LWA	84 dB
Rotações em carga	0 - 1 500 r.p.m.	Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Rotações sem carga	0 - 1 700 r.p.m.	Valor de pico de som LpCpeak	92 dB
Binário máx. (duro/macio)	30 / 10 Nm	Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Ø dos parafusos	6,3 mm	Valor de vibração 1 αhv 3 vias	1 m/s ²
Bucha de encaixe rápido	1/4 in	Incerteza de medição do valor medido Kα	1,5 m/s ²
Peso sem bateria	1,10 kg		
Peso sem bateria	1,10 kg		

Exemplos de aplicação

