



KBM 50 auto

Mandriladora de precisão para metal até 50 mm

Furadeira com broca anelar magnética Auto de 2 velocidades leve, potente e inteligente para uma eficiência máxima e um esforço físico mínimo nos trabalhos de furação com broca anelar na oficina e no estaleiro de obras.

N.º pedido: 7 270 42 61 00 0

Mais informação

- + Conceito de máquina extremamente resistente ao desgaste com tubo de proteção flexível do cabo do motor apoiado de forma giratória para o uso exigente na indústria e na oficina.
- + Poupança de tempo e dinheiro em grandes volumes de furações graças ao avanço da broca controlado digitalmente.
- + Devido à rotação à direita/esquerda, ajuste eletrônico das rotações e a 315 mm de faixa de curso é possível uma utilização universal, como furar com brocas anelares e helicoidais, abrir rosca, brocar e escarear.
- + Tempos de trabalho planejáveis em trabalhos comissionados e trabalhos em série graças a tempos de furação reproduzíveis e fracionados.
- + Encaixe de ferramenta MK3.
- + Motor de alta potência FEIN com alta estabilidade de rotações.
- + Conceito de operação simples e sem margem para falhas no campo visual do usuário.
- + Elevada força magnética de fixação.
- + Prático indicador de força magnética de fixação.
- + Reservatório de refrigerante integrado.
- + Sensor de inclinação.
- + Memória de rotações "Memory Function".
- + Interruptor de proteção pessoal.
- + * opcionalmente com acessórios.
- + ** apenas no modo de operação manual

Envio

- | | |
|--|---|
| + 1 Reservatório de agente de refrigeração | + 1 correia de fixação |
| + 1 gancho para aparas | + 1 pinos de centragem |
| + 1 cunha extractora | + 1 protecção contra contacto com a broca |
| + 1 mala | |

Equipamento

- | | |
|---|---|
| + Aumento da força de fixação magnética por via electrónica | + Indicação da força de fixação magnética |
| + Avanço automático de perfuração | + Reversibilidade do sentido de rotação |
| + Regulação variável das rotações | + aus_memoryfunktion |
| + Electrónica regulada em função das rotações (taquímetro) | + Sensor de inclinação |

Aplicação

Carotear metal até Ø 35 mm

Carotear metal até Ø 50 mm





FEIN

Furar em espiral com bucha de fixação (DIN 338)

+

Furar em espiral com encaixe MK (cone Morse) (DIN 345)

++

Abrir rosca até

++

Escarear

++

Brocar

++

Furar em modo totalmente automático

++

Trabalhar acima do nível da cabeça

+

Utilização em trabalhos de montagem

++

Utilização em oficinas

++

⊕ Adequado

⊕⊕ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 200 W

Potência efectiva

610 W

Rotações em carga

r.p.m.

Rotações em carga 1^a velocidade

130 - 260 1/min r.p.m.

Rotações em carga 2^a velocidade

260 - 520 1/min r.p.m.

Rotações sem carga

r.p.m.

Encaixe da ferramenta

MK 3

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA

82,1 dB

Incerteza de medição do valor medido KpA

5 dB

Nível de potência sonora LWA

93,1 dB

Incerteza de medição do valor medido KWA

5 dB

Valor de pico de som LpCpeak

96,2 dB

Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

5 dB

Valor de vibração 1 αhv 3 vias

< 2,5 m/s² m/s²

Incerteza de medição do valor

Perfurar Ø máx.	50 mm	medido K α	1,5 m/s ² m/s ²
Carotadora em HSS Ø máx.	40 mm		
Espessura máx. de perfuração	50(75)* mm mm		
Broca espiral Ø máx.	18/23** mm mm		
Abrir rosca até	M 16**		
Escarear Ø máx.	50** mm mm		
Brocar Ø máx.	23** mm mm		
Encaixe na Máquina	QuickIN		
Troca da broca anelar	sem chave		
Curso	145 mm		
Curso total	315 mm		
Cabo com ficha	4 m		

Exemplos de aplicação



FEIN

