

A serra de mesa Atika HT 315 é sólida e adequada para múltiplas finalidades.

- Serra de mesa com grande escala no tampo da mesa para o batente longitudinal ajustável e giratório
- O batente longitudinal também pode ser usado como batente transversal até 60°
- Guia de link preciso e escala de exibição de até 45° para inclinação padrão
- Duas conexões para extração de pó diretamente na proteção da lâmina de serra e na caixa de aparas
- Extensão da mesa com aproximadamente 800 mm de comprimento
- Ajuste de altura com manivela
- Suporte estável graças aos pés antiderrapantes
- Design totalmente galvanizado, incluindo mangueira de sucção

SERRA DE MESA ATIKA HT315

CE



Modelo HT315 Monofásico 3 kW



Modelo HT315 Trifásico 3.3 kW



Orientação precisa,
mesmo com o corte de
esquadria



**Ajuste
inclinado**
até 45°



Alimentação segura
graças ao batente
longitudinal que
pode ser usado
como um batente
transversal

Características técnicas		HT315 Monofásica	HT315 Trifásica
Profundidade de corte a 90° aprox.	-	90	90
Profundidade de corte a 45° aprox.	-	63	63
Número de rotações	-	2730	2680
Motor	V – kW	230 – 3.0	400 – 3.3
Medidas mesa – Comp. x Larg. x Alt.	mm	800 x 550 x 810	800 x 550 x 810
Peso	Kg	46	43
Ø Furo do disco	mm	30	30
Disco - Ø máximo 315	mm	315	315
Altura variável de corte a 90°	aprox. mm	0 a 90	0 a 90
Altura variável de corte a 45°	aprox. mm	0 a 63	0 a 63
Referência – Serra montada		MC.A.301927.M	MC.A.301916.M
Referência – Serra desmontada		MC.A.301927	MC.A.301916