

# Husqvarna K 770 Dry Cut

Husqvarna K 770 Dry Cut is a lightweight power cutter for dry cutting and has many of the proven qualities of the standard K 770 while adding the benefit of dust extraction. K 770 Dry Cut is equipped with an integrated fan housing and the strong airflow (100 cfm) effectively removes the dust and transports it to the reusable bag where it's kept contained thanks to the integrated nozzle. It has an impressive maximum cutting depth of 122 mm, very close to that of a 14 inch machine.

✿ Profundidade **122 mm**  
de corte, max

✿ Diâmetro do **300 mm**  
disco, máx.

● Potência de **3.7 kW**  
saída

Número do artigo : POWER CUTTER K 770

Dry Cut | 12" | 1" / 20 mm - 967 94 20-01



## CARACTERÍSTICAS

Quer ver mais detalhes? Saiba mais sobre o produto, explorando as suas características e vantagens.



### Efficient dust transportation

The integrated fan enables efficient transportation of dust in to the external bag.



### Smart and effective protection

The double foldable protections enable better dust handling and fold into the blade guard during operation.

### Maximised cutting depth

The integrated gearbox, positioning of the pulley and the 60 mm flange enables a cutting depth of 123 mm, very close to that of a 14" machine.



### Effective dust containment

The reusable and durable dust bag with an integrated nozzle prevents dust from leaking out.



- Flexible and portable
- Leve e potente
- Braço de corte resistente
- Intervalos de manutenção prolongados
- Arranque digital com sincronização otimizada
- Vibrações excepcionalmente baixas
- Arranque prático
- Filtro de ar livre de manutenção
- Maior potência com menos consumo
- Desempenho otimizado do motor.
- Ajustável a múltiplos eixos de disco
- Menor nível de emissões e consumo de combustível
- Retardo do disco de corte

- Motor de arranque livre de manutenção
- Desgaste reduzido
- Cortes rentes a paredes ou pisos
- Sistema anti vibração
- DuraStarter™
- Correia Poly-V
- SmartCarb™
- Asfalto
- Blocos, bermas e blocos de pedras de pavimentos
- Enterrar cabos
- Pavimentos e paredes
- Eixo da lâmina e rolamentos

## ESPECIFICAÇÕES

### Motor

Potência de saída	<b>3.7 kW</b>
Cilindrada	<b>73.5 cm<sup>3</sup></b>
Intervalo do elétrodo	<b>0.5 mm</b>
Cilindros	<b>1</b>
Tempos do motor	<b>Motor de 2 tempos</b>
Exhaust emissions (CO2 EU V)	<b>711 g/kWh</b>

### Dimensões

Dimensões do produto, comprimento	<b>734 mm</b>
Dimensões do produto, largura	<b>259 mm</b>
Dimensões do produto, altura	<b>397 mm</b>
Peso	<b>11.9 kg</b>

### Vibrações

Vibração no punho esquerdo	<b>3.3 m/s<sup>2</sup></b>
Vibração no punho direito	<b>4.4 m/s<sup>2</sup></b>

### Equipamento de corte

Profundidade de corte, max	<b>122 mm</b>
Diâmetro do disco, máx.	<b>300 mm</b>
Diâmetro da ferramenta de centragem	<b>20/25,4 mm</b>
Espessura do disco, máx.	<b>4 mm</b>
Velocidade periférica, máx.	<b>50 m/s</b>

### Som e ruído

Nível de potência sonora, garantido (LWA)	<b>115 dB(A)</b>
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	<b>98 dB(A)</b>