

PERFURAÇÃO DE BETÃO

Husqvarna DM 200

**POTÊNCIA NOMINAL DE ENTRADA**

2 kW

PESO

6.4 kg

DIÂMETRO MÁXIMO COROAS DIAMANTADAS USO MANUAL

100 mm

DIÂMETRO RECOMENDADO DA COROA DIAMANTADA, MÍN.

25 mm

VARIANTE DO PRODUTO

MOTOR DE PERFURAÇÃO DM 200 | EU | without connectivity

Art. n.º: 970 44 57-09

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O DM 200 da Husqvarna é um potente e resistente motor de perfuração elétrico portátil para perfuração a seco e a húmido. O punho em D de desenho ergonómico proporciona um bom controlo durante a perfuração, isto somado à sua versatilidade faz com que seja o parceiro ideal tanto para profissionais como para semiprofissionais. O DM 200 está preparado para conectividade com o sistema Husqvarna Fleet Services™ para monitorização de tempo de funcionamento, localização, inventário, etc. É adequado para aplicações leves, como ventilação, tubos de canalização, tomadas elétricas e cabos.

DESIGN DURÁVEL E ERGONÓMICO

Durável e à prova de choque, concebidos...

**A CONETIVIDADE NÃO É UM PROBLEMA**

A conectividade incorporada permit...

**SELETOR DE DUAS VELOCIDADES**

Permite uma fácil adaptação da...

**PEGA DIANTEIRA REGULÁVEL EM 360°**

Para uma melhor posição ergonómica.

**PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS**

A máquina utiliza pulsações para...

**PERFURAÇÃO HÚMIDA E A SECO**

Facilidade de alternância entre a...



TODAS AS ESPECIFICAÇÕES
 DM 200

DM 200 220-240V | 1-PH | 50-60HZ | EU | 1 1/4"
 970 44 57-01

DM 200 | EU | WITHOUT CONNECTIVITY
 970 44 57-09
MOTOR

Potência nominal de entrada	2 kW	2 kW
Frequência	50-60 Hz	50-60 Hz
Tensão	220-240 V	220-240 V
Fases	1 ph	1 ph
Fonte de alimentação	Com fios	Com fios

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

Diâmetro máximo coroas diamantadas uso manual	100 mm	100 mm
Diâmetro recomendado da coroa diamantada, min.	25 mm	25 mm
Refrigerante	Húmido/seco	Húmido/seco

TRANSMISSÃO

Número de velocidades	2	2
Spindle speed unloaded gear 1	1 250 rpm	1 250 rpm
Spindle speed unloaded gear 2	2 600 rpm	2 600 rpm

ESPECIFICAÇÕES

Conetor de água	Gardena Male	Gardena Male
Pressão de água, máx.	3 bar	3 bar
Colar de montagem	60 mm	60 mm
Rosca do fuso, interior	G 1/2"	G 1/2"
Rosca do fuso, exterior	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC

DIMENSÕES

Dimensões do produto, comprimento	490 mm	490 mm
Dimensões do produto, largura	120 mm	120 mm
Dimensões do produto, altura	275 mm	275 mm
Peso	6,4 kg	6,4 kg

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora, garantido (LWA)	99 dB(A)	99 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	88 dB(A)	88 dB(A)

FERRAMENTAS DIAMANTADAS

OURO
NOVO



COROAS
DIAMANTADAS
**ELITE-DRILL
D35 TW**

20 variantes

Diâmetro

10 - 101 mm

Conexão da coroa

1/2"

Comprimento do núcleo, mm

200 / 350 mm

Refrigerante

Húmido

OURO



COROAS
DIAMANTADAS
**ELITE-DRILL
D65 DRY**

7 variantes

Diâmetro

52 - 112 mm

Conexão da coroa

1 1/4"

Comprimento do núcleo, mm

250 mm

Refrigerante

Seco

BRONZE



COROAS
DIAMANTADAS
**TACTI-DRILL
D20**

15 variantes

Diâmetro

52 - 300 mm

Conexão da coroa

1 1/4"

Comprimento do núcleo, mm

450 mm

Refrigerante

Húmido/seco

PRATA



COROAS
DIAMANTADAS
**VARI-DRILL
D20**

34 variantes

Diâmetro

18 - 300 mm

Conexão da coroa

1 1/4" / 1 1/4"-7

Comprimento do núcleo, mm

450 / 500 mm

Refrigerante

Húmido/seco

PRODUTOS E ACESSÓRIOS RELACIONADOS



DEPÓSITOS DE
ÁGUA
WT2G0

Water pressure, min

0,5 bar

Pressão de água, máx.

0,7 bar

Capacidade do reservatóri...

14 l

Mangueira, comprimento

3 m



PRODUTOS A
BATERIA
WT15i

3 variantes

Battery eco system

BLi-X

Pressão de água, máx.

0,9 bar

Capacidade do reservatóri...

15 l

Mangueira, comprimento

3 m



ACESSÓRIOS
**Slurry rings
WSR**

6 variantes

Acessórios para

Depósitos para a recolha d...



COLETORES DE
LAMA
**Colectores de
lamas em U**

Acessórios para

Suportes de perfuração, C...