

PERFURAÇÃO DE BETÃO

Husqvarna DS 250

**PESO**

16 kg

**DIÂMETRO COROA
DIAMANTADA, MAX**

250 mm

**COMPRIMENTO DO PERCURSO,
MAX**

685 mm

SUPORTE DO PERFURADOR DS 250 EU+RoW

Art. n.º: 966 82 73-01

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A coluna DS 250 é ideal para perfurações de média capacidade. Suporte leve feito de alumínio conta com uma placa base esta adaptada para permitir sistemas de vácuo ou ancoragem. É a escolha ideal para perfurações até 250 mm de diâmetro. Recomendada para perfuração contínua ou em ângulo para ventilação e canalização.

PERFURAÇÃO EM LINHA RETA E PRECISA

O suporte possui roletes na guia que auxiliam na...



VELOCIDADE DE ARRANQUE ÓPTIMO

Suporte com engrenagem simples e...



PERFURAÇÃO EM ÂNGULO

A unidade pode ser configurada para...



TODAS AS ESPECIFICAÇÕES

DS 250

DS 250 EU+ROW

966 82 73-01

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

Diâmetro coroa diamantada, max	250 mm
Comprimento coroa diamantada com motor de perfuração recomendado	584/700 mm

ESPECIFICAÇÕES

Ângulo	0-60°
Column installation	Tiltable

DIMENSÕES

Comprimento do percurso, max	685 mm
Dimensões do produto, comprimento	409 mm
Dimensões do produto, largura	266 mm
Dimensões do produto, altura	1 045 mm
Peso	16 kg

PRODUTOS E ACESSÓRIOS RELACIONADOS**ACESSÓRIOS
VP 200**Acessórios para
Coroas diamantadas**MEIOS DE FIXAÇÃO
Sistema de
ancoragem**Acessórios para
Suportes de perfuração, M...**MEIOS DE FIXAÇÃO
Sistema de
ancoragem**Acessórios para
Suportes de perfuração, M...**MEIOS DE FIXAÇÃO
Kit de
ancoragem**Acessórios para
Suportes de perfuração