

# Roçadora 40V máx. XGT AFT ADT

## UR016GZ

Potencia equivalente a roçadoras com motor de 23cc.

Punho em formato "U".



360° Imagem 360°



### ■ Código EAN

0088381779432

### ■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	5,3 Kg
Motor	BL
Tipo de punho	Tipo U
Diâmetro de corte	230 mm
Dimensões (CxLxA)	1.890 x 625 x 537 mm
Rosca	10 x 1,25
Tensão nominal da bateria	40V máx
Tipo de bateria	XGT
RPM baixo	0 - 3.500 Rpm
RPM Média	0 - 5.300 Rpm
RPM alta	0 - 6.500 Rpm
R.p.m (modo ADT)	3.500 - 6.500 Rpm
Travão eléctrico	✓
Vibração no punho	2,50 m/seg <sup>2</sup>
Vibração no punho dianteiro/ esquerdo	2,50 m/seg <sup>2</sup>
Emissão de vibração	2,50 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	1,50 m/seg <sup>2</sup>

### ■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Roçador 40V máx XGT AFT ADT
- O motor está na parte traseira o que permite ao utilizador levantar facilmente a ferramenta.
- Design leve.
- Bom equilíbrio do peso da ferramenta.
- Interruptor + ajustes eléctricos de 3 velocidades mediante botão.
- Alavanca de controle de velocidade variável (alavanca de ajuste) para utilizar unicamente como controle de velocidade variável.
- Interruptor de gatilho para ligar/desligar só em modo de velocidade única.
- Interruptor principal.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

Sem baterias e sem carregador em equipamento básico. Cabeça policut curvo, arnés, chave philips, chave allen 4mm.

**198383-1**

Cabeça Policut



**783202-0**

Chave Hexagonal 4



## ACESSÓRIOS

**191B26-6**

Bateria BL4040 40V XGT



**191B36-3**

Bateria BL4025 40V XGT



**191E07-8**

DC40RA Carregador XGT 40V



**191L47-8**

Bateria 40Vmáx 5,0 Ah XGT



**191M90-3**

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



**191N09-8**

Carregador duplo DC40RB 40Vmax



**191X65-8**

Bateria BL4080F 40V 8.0AH XGT



## Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:

