




EN ISO 11611 (Niveles de rendimiento)

Impacto de salpicaduras	Clase 2
Transferencia de calor	Clase 2



Descripción

- ▼ Mangas de cuero de serie standard que ofrecen protección desde el brazo hasta el hombro.
- ▼ Elásticos en los puños que ajustan la zona de la muñeca impidiendo la intrusión de partículas hacia el interior.
- ▼ Se ajustan y sujetan en la espalda por medio de unas cintas.
- ▼ Costuras internas en los dos bordes de las mangas
- ▼ Longitud total: 63 cm.
- ▼ Espesor de la piel: 1,7 mm.

STANDARDS

- ▼ **EN ISO 11611 Clase 2**

Materiales

- ▼ Piel flor vacuno

Espesor de la piel

- ▼ 1,7 mm

Embalaje

- ▼ 1 par / 25 pares

Aplicaciones

- ▼ Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO₂ o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotectido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...